

Appendice N° 1 al Manuale di Conservazione della Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Il presente documento per definire le caratteristiche della conservazione concordate (come da documentazione allegata), il flusso e le procedure per eventuali esibizioni di copie per le seguenti tipologie documentali.

- **FatturaPA**
- **FatturaPA per lotti di fatture**

1. Sistema di Conservazione

Tali documenti vengono conservati nel sistema CLOUD DCE dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest gestito da Fujifilm, in qualità di affidatario del procedimento di conservazione, mediante il sistema Scryba prodotto dalla ditta Medas (conservatore accreditato AgID).

2. Modalità di conservazione

Sulla base degli accordi definiti con la U.O.C. di riferimento la conservazione di tali documenti avviene **automaticamente mediante integrazione** tra i due sistemi.

A seguire i dettagli dell’integrazione per le diverse tipologie documentali:

2.1. Metadati

Il paragrafo illustra il mapping dei metadati per quanto concerne l’integrazione tra il sistema HMO di ADS e Scryba 4.

La struttura dei dati da passare durante l’invocazione della *submission* è descritta di seguito. Per un dettaglio su tale struttura e sulle sottostrutture in essa citate si rimanda al documento *Developer’s Guide - Scryba 4 DAE Adapter Interface*” (prot. Medas MD-OT-14-1B0B8).

2.1.1. FatturaPA

METADATI			
Nome Metadato	Descrizione	S/N	Note
SubmissionFlowId	<p>Codice del "Flusso di Ingresso" che identifica la sequenza delle applicazioni che trasferiscono il SIP da Producer a Scryba.</p> <p>Tale codifica viene indicata nell'Allegato "Codifiche Aziendali".</p>	Si	DA CONFIGURAZIONE
DocumentContent	<p>Documenti di dimensione contenuta Contenuto binario del Documento da conservare in formato Base64</p> <p>Documenti di notevole dimensione: Stringa UTF8 "FILE" codificata in Base64</p>	Si	Stringa utf8 "FILE" codificata in Base64.
DocumentDigest	<p>Digest SHA-256 del documento</p> <p>Metadato obbligatorio</p>	Si	Hash SHA256 dell'unità documentale
DocumentSubject	Oggetto del documento	Si	<p>Va indicato l'oggetto del documento.</p> <p>Ad esempio: "Fattura N. <DatiGeneraliDocumento.Numero> del <DatiGeneraliDocumento.Data>"</p>
DocumentIdList	Elenco [1..n] di codici identificativi	Si	Da valorizzare la seguente lista di Item

	<p>del documento.</p> <p>Vedi struttura "DocumentId" del documento "DEVELOPER'S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE".</p>	<p>Item1 <code>appId</code> DA CONFIGURAZIONE <code>docId</code> <DatiGeneraliDocumento.Numero>- <DatiGeneraliDocumento.Data>- <PartitaIvaSoggettoEmissore> <code>docIdType</code> "010" <code>docVersion</code> <Data/ora del file> in formato YYYYMMDDHHMMSS <code>docParentId</code> (Non valorizzato) <code>docVersion</code> "DocumentVersion" <code>Type</code> <code>docIdDate</code> <DatiGeneraliDocumento.Data> <code>Time</code></p> <p>Item2 <code>appId</code> DA CONFIGURAZIONE <code>docId</code> Nome file (come da specifiche Sdl) senza estensione Se ad esempio il nome file è : ITAAABBB99T99X999W_00001.xml Allora il DocID sarà: ITAAABBB99T99X999W_00001</p> <p><code>docIdType</code> "950" <code>docVersion</code> 1 <code>docParentId</code> (Non valorizzato) <code>docVersion</code> "OriginalDocument" <code>Type</code> <code>docIdDate</code> <Data/ora del file> <code>Time</code></p> <p>Item3 <code>appId</code> DA CONFIGURAZIONE <code>docId</code> <Identificativo Univoco SDI> <code>docIdType</code> "800" <code>docVersion</code> 1 <code>docParentId</code> (Non valorizzato) <code>docVersion</code> "OriginalDocument" <code>Type</code> <code>docIdDate</code> <Data/ora del file> <code>Time</code></p> <p>Item4 <code>appId</code> DA CONFIGURAZIONE <code>docId</code> Nome file <code>docIdType</code> "900" <code>docVersion</code> 1 <code>docParentId</code> (Non valorizzato) <code>docVersion</code> "OriginalDocument" <code>Type</code> <code>docIdDate</code> <Data/ora del file> <code>Time</code></p> <p><i>AppId (Identificativo dell'applicazione) va valorizzato con un codice che viene fornito da Medas in fase di installazione e configurazione di Scryba e va quindi trattato come parametro di configurazione dell'integrazione.</i></p>
--	---	--

DocumentType	<p>Tipo del documento. Da istanziare con un codice selezionato tra quelli elencati nel documento “DocumentType”</p>	Si	<p>Da valorizzare con uno dei seguenti codici a seconda della tipologia di documento:</p> <p>Fattura Attiva: “003.010.010.010” Fattura Passiva: “003.010.010.020” Nota di Debito: “003.010.010.040” Nota di Credito: “003.010.010.030” Parcella: “003.010.010.050” Acconto/anticipo su fattura: “003.010.010.060” Acconto/anticipo su parcella: “003.010.010.070”</p>								
DocumentCreationDate	<p>Data e ora di creazione del documento in formato ISO8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm)</p>	Si	<DatiGeneraliDocumento.Data>								
DocumentFormat	<p>Formato del file del documento. Da istanziare con un codice selezionato tra quelli elencati nella tabella <i>DocumentFormat</i> del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.</p>	Si	Da valorizzare con la stringa “application/zip”								
AdresseeTransmissionFormat	<p>Formato di trasmissione del documento. Da istanziare solo in caso di fatture elettroniche con il formato di trasmissione a MEF (ad es. “FatturaPA_1.0”)</p>	Si	Da valorizzare con la stringa “010”								
DegreeOfDevelopment	Grado di completezza del documento.	NO	Non valorizzato								
DocumentFileCount	Numero di files di cui è composto il documento	Si	Valore fisso a “1”								
AgentList	<p>Elenco di Agent del documento Vedi struttura “Agent” riportata nel documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.</p>	Si	<p>Da valorizzare con la seguente lista di agenti:</p> <p>Agent di tipo “Mittente”</p> <table border="1"> <tr> <td>AgentType</td><td>“010”</td></tr> <tr> <td>IDList</td><td> <p>Item1: IDType = “010” IDValue = <IdTrasmittente.IdPaese><IdTrasmittente.IdCodice></p> </td></tr> <tr> <td>Name</td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td>Surname</td><td>(non valorizzato)</td></tr> </table>	AgentType	“010”	IDList	<p>Item1: IDType = “010” IDValue = <IdTrasmittente.IdPaese><IdTrasmittente.IdCodice></p>	Name	(non valorizzato)	Surname	(non valorizzato)
AgentType	“010”										
IDList	<p>Item1: IDType = “010” IDValue = <IdTrasmittente.IdPaese><IdTrasmittente.IdCodice></p>										
Name	(non valorizzato)										
Surname	(non valorizzato)										

			<table border="1"> <tr><td><i>Address</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr><td><i>Tel</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr><td><i>Role</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr><td><i>Permanent Establishm ent</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> </table>	<i>Address</i>	(non valorizzato)	<i>Tel</i>	(non valorizzato)	<i>Role</i>	(non valorizzato)	<i>Permanent Establishm ent</i>	(non valorizzato)
<i>Address</i>	(non valorizzato)										
<i>Tel</i>	(non valorizzato)										
<i>Role</i>	(non valorizzato)										
<i>Permanent Establishm ent</i>	(non valorizzato)										
			<p>Agent di tipo "Destinatario" <i>AgentType</i> "020"</p> <p><i>IDList</i> <i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "050" <i>IDValue</i> = <CodiceDestinatario></p> <p><i>Name</i> (non valorizzato)</p> <p><i>Surname</i> (non valorizzato) <i>Address</i> (non valorizzato) <i>Tel</i> (non valorizzato) <i>Role</i> (non valorizzato) <i>Permanent Establishm ent</i> (non valorizzato)</p>								
			<p>Agent di tipo "CedentePrestatore" <i>AgentType</i> "040"</p> <p><i>IDList</i> <i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "020" <i>IDValue</i> = <IdFiscalelva.IdPaese><IdFiscalelva.IdCodice>;</p> <p><i>Item2:</i> <i>IDType</i> = "010" <i>IDValue</i> = <CodiceFiscale></p> <p><i>Name</i> <Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome> <Anagrafica.Cognome> <i>Address</i> <i>Street</i> = <Sede.Indirizzo> <i>BuildingNumber</i> = (non valorizzato) <i>Zip</i> = <Sede.Cap> <i>City</i> = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) <i>Country</i> = <Sede.Nazione></p> <p><i>Tel</i> (non valorizzato) <i>Role</i> (non valorizzato) <i>Permanent Establishm ent</i> <i>Street</i> = <StabileOrganizzazione.Indirizzo> <i>BuildingNumber</i> = (non valorizzato) <i>Zip</i> = <StabileOrganizzazione.Cap> <i>City</i> = <StabileOrganizzazione.Comune> (<StabileOrganizzazione.Provincia>) <i>Country</i> = <StabileOrganizzazione.Nazione></p>								
			<p>Agent di tipo "RappresentanteFiscale"</p> <table border="1"> <tr><td><i>AgentType</i></td><td>"030"</td></tr> <tr> <td><i>IDList</i></td><td> <i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "020" <i>IDValue</i> = </td></tr> </table>	<i>AgentType</i>	"030"	<i>IDList</i>	<i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "020" <i>IDValue</i> =				
<i>AgentType</i>	"030"										
<i>IDList</i>	<i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "020" <i>IDValue</i> =										

			<table border="1"> <tr> <td></td><td> <p><IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice></p> <p>Item2: IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale></p> </td></tr> </table>		<p><IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice></p> <p>Item2: IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale></p>										
	<p><IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice></p> <p>Item2: IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale></p>														
			<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td><Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome></td></tr> <tr> <td>Surname</td><td><Anagrafica.Cognome></td></tr> <tr> <td>Address</td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td>Tel</td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td>Role</td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td>PermanentEstablishment</td><td>(non valorizzato)</td></tr> </table>	Name	<Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome>	Surname	<Anagrafica.Cognome>	Address	(non valorizzato)	Tel	(non valorizzato)	Role	(non valorizzato)	PermanentEstablishment	(non valorizzato)
Name	<Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome>														
Surname	<Anagrafica.Cognome>														
Address	(non valorizzato)														
Tel	(non valorizzato)														
Role	(non valorizzato)														
PermanentEstablishment	(non valorizzato)														
			<p>Agent di tipo "CessionarioCommittente" AgentType "050"</p> <table border="1"> <tr> <td>IDLList</td><td> <p>Item1: IDType = "020" IDValue = <IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</p> <p>Item2 IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale>;</p> </td></tr> </table>	IDLList	<p>Item1: IDType = "020" IDValue = <IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</p> <p>Item2 IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale>;</p>										
IDLList	<p>Item1: IDType = "020" IDValue = <IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</p> <p>Item2 IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale>;</p>														
			<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td><Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome></td></tr> <tr> <td>Surname</td><td><Anagrafica.Cognome></td></tr> <tr> <td>Address</td><td>Street = <Sede.Indirizzo> BuildingNumber = (non valorizzato) Zip = <Sede.Cap> City = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) Country = <Sede.Nazione></td></tr> <tr> <td>Tel</td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td>Role</td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td>PermanentEstablishment</td><td>(non valorizzato)</td></tr> </table>	Name	<Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome>	Surname	<Anagrafica.Cognome>	Address	Street = <Sede.Indirizzo> BuildingNumber = (non valorizzato) Zip = <Sede.Cap> City = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) Country = <Sede.Nazione>	Tel	(non valorizzato)	Role	(non valorizzato)	PermanentEstablishment	(non valorizzato)
Name	<Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome>														
Surname	<Anagrafica.Cognome>														
Address	Street = <Sede.Indirizzo> BuildingNumber = (non valorizzato) Zip = <Sede.Cap> City = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) Country = <Sede.Nazione>														
Tel	(non valorizzato)														
Role	(non valorizzato)														
PermanentEstablishment	(non valorizzato)														
			<p>Agent di tipo "TerzoIntermediarioOSoggettoEmissante" AgentType "060"</p> <table border="1"> <tr> <td>IDLList</td><td> <p>Item1: IDType = "020" IDValue = <IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</p> <p>Item2 IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale>;</p> </td></tr> </table>	IDLList	<p>Item1: IDType = "020" IDValue = <IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</p> <p>Item2 IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale>;</p>										
IDLList	<p>Item1: IDType = "020" IDValue = <IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</p> <p>Item2 IDType = "010" IDValue = <CodiceFiscale>;</p>														
			<table border="1"> <tr> <td>Name</td><td><Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome></td></tr> <tr> <td>Surname</td><td><Anagrafica.Cognome></td></tr> <tr> <td>Address</td><td>Street = <Sede.Indirizzo> BuildingNumber = (non valorizzato) Zip = <Sede.Cap> City = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) Country = <Sede.Nazione></td></tr> </table>	Name	<Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome>	Surname	<Anagrafica.Cognome>	Address	Street = <Sede.Indirizzo> BuildingNumber = (non valorizzato) Zip = <Sede.Cap> City = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) Country = <Sede.Nazione>						
Name	<Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome>														
Surname	<Anagrafica.Cognome>														
Address	Street = <Sede.Indirizzo> BuildingNumber = (non valorizzato) Zip = <Sede.Cap> City = <Sede.Comune> (<Sede.Provincia>) Country = <Sede.Nazione>														

			<table border="1"> <tr><td><i>Tel</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr><td><i>Role</i></td><td>"020"</td></tr> <tr><td><i>PermanentEstablishment</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> </table>	<i>Tel</i>	(non valorizzato)	<i>Role</i>	"020"	<i>PermanentEstablishment</i>	(non valorizzato)
<i>Tel</i>	(non valorizzato)								
<i>Role</i>	"020"								
<i>PermanentEstablishment</i>	(non valorizzato)								
DocumentArchivalClassificationCode	Codice di classificazione archivistica Tale codifica viene indicata nell' Allegato “Codifiche Aziendali” .	Si	Valorizzato se disponibile (DA CONFIGURAZIONE)						
PrivacyCode	Codice del grado di riservatezza Da istanziare con un codice selezionato tra quelli elencati nella tabella <i>Privacy</i> del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	Si	Valorizzato con la stringa "000"						
DocumentProvenanceUnit	Azienda/Sede/Reparto nel quale il documento è stato prodotto Tale codifica viene indicata nell' Allegato “Codifiche Aziendali” .	Si	DA CONFIGURAZIONE						
ProvenanceUnitDirect or	Responsabile del reparto nel quale il documento è stato prodotto Vedi struttura “Person” del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	NO	Non valorizzato						
ProvenanceList	Elenco [0..n] di ulteriori elementi di provenienza del documento Vedi struttura “Provenance” del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	NO	Non valorizzato						
ValidationList	Elenco [0..n] di validazioni (firme o validazioni semplici) sul documento. Vedi struttura “Validation” del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	Si	Lista di validation valorizzata in base alle firme						
RelationList	Elenco [0..n] di relazioni. Vedi struttura “Relation” del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	NO	Non valorizzato						
	SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.								

2.1.2. FatturaPA per lotti di fatture

METADATI													
Nome Metadato	Descrizione	S/N	Note										
SubmissionFlowId	<p>Codice del "Flusso di Ingresso" che identifica la sequenza delle applicazioni che trasferiscono il SIP da Producer a Scryba.</p> <p>Tale codifica viene indicata nell'Allegato "Codifiche Aziendali".</p>	Si	DA CONFIGURAZIONE										
DocumentContent	<p>Documenti di dimensione contenuta Contenuto binario del Documento da conservare in formato Base64</p> <p>Documenti di notevole dimensione: Stringa UTF8 "FILE" codificata in Base64</p>	Si	Stringa utf8 "FILE" codificata in Base64.										
DocumentDigest	<p>Digest SHA-256 del documento</p> <p>Metadato obbligatorio</p>	Si	Hash SHA256 dell'unità documentale										
DocumentSubject	Oggetto del documento	Si	<p>Va indicato l'oggetto del documento</p> <p>Ad esempio: "Lotto di fatture"</p>										
DocumentIdList	<p>Elenco [1..n] di codici identificativi del documento.</p> <p>Vedi struttura "DocumentId" del documento "DEVELOPER'S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE".</p>	Si	<p>Da valorizzare la seguente lista di Item</p> <p>Item1</p> <table border="1"> <tr> <td><i>appId</i></td><td>DA CONFIGURAZIONE</td></tr> <tr> <td><i>docId</i></td><td>Nome file (come da specifiche Sdl) senza estensione</td></tr> <tr> <td colspan="2">Se ad esempio il nome file è : ITAAABBB99T99X999W_00001.xml</td></tr> <tr> <td><i>docIdType</i></td><td>"950"</td></tr> <tr> <td><i>docVersion</i></td><td>1</td></tr> </table>	<i>appId</i>	DA CONFIGURAZIONE	<i>docId</i>	Nome file (come da specifiche Sdl) senza estensione	Se ad esempio il nome file è : ITAAABBB99T99X999W_00001.xml		<i>docIdType</i>	"950"	<i>docVersion</i>	1
<i>appId</i>	DA CONFIGURAZIONE												
<i>docId</i>	Nome file (come da specifiche Sdl) senza estensione												
Se ad esempio il nome file è : ITAAABBB99T99X999W_00001.xml													
<i>docIdType</i>	"950"												
<i>docVersion</i>	1												

			<table border="1"> <tr> <td><i>docParentId</i></td><td>(Non valorizzato)</td></tr> <tr> <td><i>docVersionType</i></td><td>"OriginalDocument"</td></tr> <tr> <td><i>docIdDate</i></td><td><Data/ora del file></td></tr> </table> <p>Item2 <i>appId</i> DA CONFIGURAZIONE <i>docId</i> <Identificativo Univoco SDI> <i>docIdType</i> "800" <i>docVersion</i> 1 <i>docParentId</i> (Non valorizzato) <i>docVersionType</i> "OriginalDocument" <i>docIdDate</i> <Data/ora del file> <i>Time</i></p> <p>Item3 <i>appId</i> DA CONFIGURAZIONE <i>docId</i> Nome file <i>docIdType</i> "900" <i>docVersion</i> 1 <i>docParentId</i> (Non valorizzato) <i>docVersionType</i> "OriginalDocument" <i>docIdDate</i> <Data/ora del file> <i>Time</i></p> <p>Deve essere istanziato un item per ogni fattura contenuta nel lotto con la seguente struttura: <i>appId</i> DA CONFIGURAZIONE <i>docId</i> <DatiGeneraliDocumento.Numero>-<DatiGeneraliDocumento.Data>-<PartitaIvaSoggettoEmitente> <i>docIdType</i> "010" <i>docVersion</i> <Data/ora del file> in formato YYYYMMDDHHMMSS <i>docParentId</i> (Non valorizzato) <i>docVersionType</i> "DocumentVersion" <i>docIdDateTime</i> <DatiGeneraliDocumento.Data></p> <p><i>AppId</i> (Identificativo dell'applicazione) va valorizzato con un codice che viene fornito da Medas in fase di installazione e configurazione di Scryba e va quindi trattato come parametro di configurazione dell'integrazione.</p>	<i>docParentId</i>	(Non valorizzato)	<i>docVersionType</i>	"OriginalDocument"	<i>docIdDate</i>	<Data/ora del file>
<i>docParentId</i>	(Non valorizzato)								
<i>docVersionType</i>	"OriginalDocument"								
<i>docIdDate</i>	<Data/ora del file>								
DocumentType	<p>Tipo del documento.</p> <p>Da istanziare con un codice selezionato tra quelli elencati nel documento "DocumentType"</p>	Si	<p>Da valorizzare con uno dei seguenti codici a seconda della tipologia di documento:</p> <p>Lotto Fatture Passive "003.010.200.020"</p> <p>Lotto Fatture Attive "003.010.200.010"</p>						
DocumentCreationDateTime	Data e ora di creazione del documento in formato ISO8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm)	Si	Data del lotto						

DocumentFormat	Formato del file del documento. Da istanziare con un codice selezionato tra quelli elencati nella tabella <i>DocumentFormat</i> del documento "DEVELOPER'S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE".	Si	Da valorizzare con la stringa "application/zip"																												
AdresseeTransmissionFormat	Formato di trasmissione del documento. Da istanziare solo in caso di fatture elettroniche con il formato di trasmissione a MEF (ad es. "FatturaPA_1.0")	Si	Da valorizzare con la stringa "010"																												
DegreeOfDevelopment	Grado di completezza del documento.	NO	Non valorizzato																												
DocumentFileCount	Numero di files di cui è composto il documento	Si	Valore fisso a "1"																												
AgentList	Elenco di Agent del documento Vedi struttura " Agent " riportata nel documento "DEVELOPER'S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE".	Si	<p>Da valorizzare con la seguente lista di agenti:</p> <p>Agent di tipo "Mittente" AgentType "010"</p> <table border="1"> <tr> <td>IDList</td> <td>Item1: IDType = "010" IDValue = <IdTrasmittente.IdPaese><IdTrasmittente.IdCodice></td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Surname</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Address</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Tel</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Role</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Permanent</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Establishment</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> </table> <p>Agent di tipo "Destinatario"</p> <table border="1"> <tr> <td>AgentType</td> <td>"020"</td> </tr> <tr> <td>IDList</td> <td>Item1: IDType = "050" IDValue = <CodiceDestinatario></td> </tr> <tr> <td>Name</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Surname</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Address</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> <tr> <td>Tel</td> <td>(non valorizzato)</td> </tr> </table>	IDList	Item1: IDType = "010" IDValue = < IdTrasmittente.IdPaese><IdTrasmittente.IdCodice>	Name	(non valorizzato)	Surname	(non valorizzato)	Address	(non valorizzato)	Tel	(non valorizzato)	Role	(non valorizzato)	Permanent	(non valorizzato)	Establishment	(non valorizzato)	AgentType	"020"	IDList	Item1: IDType = "050" IDValue = < CodiceDestinatario >	Name	(non valorizzato)	Surname	(non valorizzato)	Address	(non valorizzato)	Tel	(non valorizzato)
IDList	Item1: IDType = "010" IDValue = < IdTrasmittente.IdPaese><IdTrasmittente.IdCodice>																														
Name	(non valorizzato)																														
Surname	(non valorizzato)																														
Address	(non valorizzato)																														
Tel	(non valorizzato)																														
Role	(non valorizzato)																														
Permanent	(non valorizzato)																														
Establishment	(non valorizzato)																														
AgentType	"020"																														
IDList	Item1: IDType = "050" IDValue = < CodiceDestinatario >																														
Name	(non valorizzato)																														
Surname	(non valorizzato)																														
Address	(non valorizzato)																														
Tel	(non valorizzato)																														

		<table border="1"> <tr> <td><i>Role</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> <tr> <td><i>Permanent Establishm ent</i></td><td>(non valorizzato)</td></tr> </table>	<i>Role</i>	(non valorizzato)	<i>Permanent Establishm ent</i>	(non valorizzato)
<i>Role</i>	(non valorizzato)					
<i>Permanent Establishm ent</i>	(non valorizzato)					
<p>Agent di tipo "CedentePrestatore" <i>AgentType</i> "040"</p>						
<i>IDList</i>	<i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "020" <i>IDValue</i> = <i><IdFiscalelva.IdPaese><IdFiscalelva.IdCodice>;</i>					
	<i>Item2:</i> <i>IDType</i> = "010" <i>IDValue</i> = <i><CodiceFiscale></i>					
<i>Name</i>	<i><Anagrafica.Denominazione> oppure <Anagrafica.Nome></i>					
<i>Surname</i>	<i><Anagrafica.Cognome></i>					
<i>Address</i>	<i>Street</i> = <i><Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber</i> = (non valorizzato) <i>Zip</i> = <i><Sede.Cap></i> <i>City</i> = <i><Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country</i> = <i><Sede.Nazione></i>					
<i>Tel</i>	(non valorizzato)					
<i>Role</i>	(non valorizzato)					
<i>Permanent Establishm ent</i>	<i>Street</i> = <i><StabileOrganizzazione.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber</i> = (non valorizzato) <i>Zip</i> = <i><StabileOrganizzazione.Cap></i> <i>City</i> = <i><StabileOrganizzazione.Comune></i> <i>(<StabileOrganizzazione.Provincia>)</i> <i>Country</i> = <i><StabileOrganizzazione.Nazione></i>					
<p>Agent di tipo "RappresentanteFiscale" <i>AgentType</i> "030"</p>						
<i>IDList</i>	<i>Item1:</i> <i>IDType</i> = "020" <i>IDValue</i> = <i><IdFiscalelva.IdPaese><IdFiscalelva.IdCodice></i>					
	<i>Item2:</i> <i>IDType</i> = "010" <i>IDValue</i> = <i><CodiceFiscale></i>					
<i>Name</i>	<i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i>					
<i>Surname</i>	<i><Anagrafica.Cognome></i>					
<i>Address</i>	(non valorizzato)					
<i>Tel</i>	(non valorizzato)					
<i>Role</i>	(non valorizzato)					
<i>PermanentEstablishment</i>	(non valorizzato)					
<p>Agent di tipo "CessionarioCommittente" <i>AgentType</i> "050"</p>						

			<p><i>IDList</i></p> <p><i>Item1:</i> <i>IDType = "020"</i> <i>IDValue =</i> <i><IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</i></p> <p><i>Item2</i> <i>IDType = "010"</i> <i>IDValue = <CodiceFiscale>;</i></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Name</i></td><td><i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i></td></tr> <tr> <td><i>Surname</i></td><td><i><Anagrafica.Cognome></i></td></tr> <tr> <td><i>Address</i></td><td><i>Street = <Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber = (non valorizzato)</i> <i>Zip = <Sede.Cap></i> <i>City = <Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country = <Sede.Nazione></i></td></tr> <tr> <td><i>Tel</i></td><td><i>(non valorizzato)</i></td></tr> <tr> <td><i>Role</i></td><td><i>(non valorizzato)</i></td></tr> <tr> <td><i>PermanentEstablishment</i></td><td><i>(non valorizzato)</i></td></tr> </table>	<i>Name</i>	<i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i>	<i>Surname</i>	<i><Anagrafica.Cognome></i>	<i>Address</i>	<i>Street = <Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber = (non valorizzato)</i> <i>Zip = <Sede.Cap></i> <i>City = <Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country = <Sede.Nazione></i>	<i>Tel</i>	<i>(non valorizzato)</i>	<i>Role</i>	<i>(non valorizzato)</i>	<i>PermanentEstablishment</i>	<i>(non valorizzato)</i>	
<i>Name</i>	<i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i>															
<i>Surname</i>	<i><Anagrafica.Cognome></i>															
<i>Address</i>	<i>Street = <Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber = (non valorizzato)</i> <i>Zip = <Sede.Cap></i> <i>City = <Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country = <Sede.Nazione></i>															
<i>Tel</i>	<i>(non valorizzato)</i>															
<i>Role</i>	<i>(non valorizzato)</i>															
<i>PermanentEstablishment</i>	<i>(non valorizzato)</i>															
			<p>Agent di tipo "TerzolIntermediarioOSoggettoEmissante"</p> <p><i>AgentType</i> "060"</p> <p><i>IDList</i></p> <p><i>Item1:</i> <i>IDType = "020"</i> <i>IDValue =</i> <i><IdFiscaleIva.IdPaese><IdFiscaleIva.IdCodice>;</i></p> <p><i>Item2</i> <i>IDType = "010"</i> <i>IDValue = <CodiceFiscale>;</i></p> <table border="1"> <tr> <td><i>Name</i></td><td><i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i></td></tr> <tr> <td><i>Surname</i></td><td><i><Anagrafica.Cognome></i></td></tr> <tr> <td><i>Address</i></td><td><i>Street = <Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber = (non valorizzato)</i> <i>Zip = <Sede.Cap></i> <i>City = <Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country = <Sede.Nazione></i></td></tr> <tr> <td><i>Tel</i></td><td><i>(non valorizzato)</i></td></tr> <tr> <td><i>Role</i></td><td><i>"020"</i></td></tr> <tr> <td><i>PermanentEstablishment</i></td><td><i>(non valorizzato)</i></td></tr> </table>	<i>Name</i>	<i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i>	<i>Surname</i>	<i><Anagrafica.Cognome></i>	<i>Address</i>	<i>Street = <Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber = (non valorizzato)</i> <i>Zip = <Sede.Cap></i> <i>City = <Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country = <Sede.Nazione></i>	<i>Tel</i>	<i>(non valorizzato)</i>	<i>Role</i>	<i>"020"</i>	<i>PermanentEstablishment</i>	<i>(non valorizzato)</i>	
<i>Name</i>	<i><Anagrafica.Denominazione></i> <i>oppure <Anagrafica.Nome></i>															
<i>Surname</i>	<i><Anagrafica.Cognome></i>															
<i>Address</i>	<i>Street = <Sede.Indirizzo></i> <i>BuildingNumber = (non valorizzato)</i> <i>Zip = <Sede.Cap></i> <i>City = <Sede.Comune></i> <i>(<Sede.Provincia>)</i> <i>Country = <Sede.Nazione></i>															
<i>Tel</i>	<i>(non valorizzato)</i>															
<i>Role</i>	<i>"020"</i>															
<i>PermanentEstablishment</i>	<i>(non valorizzato)</i>															
DocumentArchivalClassificationCode	Codice di classificazione archivistica Tale codifica viene indicata nell' Allegato "Codifiche Aziendali" .	Si	Valorizzato se disponibile (DA CONFIGURAZIONE)													
PrivacyCode	Codice del grado di riservatezza Da istanziare con un codice selezionato tra quelli elencati nella	Si	Valorizzato con la stringa "000"													

	tabella <i>Privacy</i> del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.		
DocumentProvenance Unit	Azienda/Sede/Reparto nel quale il documento è stato prodotto Tale codifica viene indicata nell’ Allegato “Codifiche Aziendali” .	Si	DA CONFIGURAZIONE
ProvenanceUnitDirect or	Responsabile del reparto nel quale il documento è stato prodotto Vedi struttura “Person” del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	NO	Non valorizzato
ProvenanceList	Elenco [0..n] di ulteriori elementi di provenienza del documento Vedi struttura “Provenance” del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	NO	Non valorizzato
ValidationList	Elenco [0..n] di validazioni (firme o validazioni semplici) sul documento. Vedi struttura Validation del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	Si	Lista di validation valorizzata in base alle firme
RelationList	Elenco [0..n] di relazioni. Vedi struttura Relation del documento “DEVELOPER’S GUIDE SCRYBA 4 DAE ADAPTER INTERFACE”.	NO	Non valorizzato

2.1.3. NOTIFICHE

Le notifiche da Scryba al submitter sono tutte asincrone, tranne la notifica di versamento che viene restituita in concomitanza con la response della chiamata a SipSubmission e fornisce al Submitter l’identificativo del SIP in Scryba (SIP_ID), che dovrà essere successivamente utilizzato per identificare il SIP nel dialogo con Scryba. È pertanto necessario che il submitter salvi il SIP_ID ricevuto.

Le restanti notifiche asincrone possono essere trasmesse o in tempo reale al verificarsi degli eventi o in differita (ad esempio un elenco di notifiche una volta al giorno) oppure in entrambe le

modalità. I tipi di notifiche che Scryba invia al Submitter sono i seguenti:

CODICI NOTIFICHE		
Codice	Descrizione	S/N
OKAC	Conferma di presa in carico del SIP	Si
NOAC	Notifica di rifiuto di presa in carico del SIP	Si
OKVO	Il volume di conservazione contenente il documento è stato creato.	Si
OKCN_VAOK00	Documento conservato e valido al momento della conservazione (MT file IdC)	Si
OKCN_VAOK01	Documento conservato e valido al momento della conservazione (MT file IdC) anche se il documento è firmato utilizzando l'algoritmo SHA-1 (stato in vigore dal 01/09/2010).	Si
OKCN_VAKO10	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché la MT è stata apposta al documento dopo la scadenza del certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto.	Si
OKCN_VAKO11	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché la MT è stata apposta al documento dopo che il certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto è stato revocato o sospeso.	Si
OKCN_VAKO12	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché la MT è stata apposta al documento dopo la scadenza del certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto e dopo che lo stesso certificato è stato revocato o sospeso.	Si
OKCN_VAKO20	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché il certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto risulta scaduto.	Si
OKCN_VAKO21	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché il certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto risulta revocato o sospeso.	Si
OKCN_VAKO22	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché il certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto risulta sia scaduto sia revocato o sospeso.	Si
OKCN_VAKO30	Documento conservato e non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché il certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto risulta scaduto (il file è marcato e la marca è stata applicata dopo la scadenza della firma).	Si
OKCN_VAKO40	Documento non valido al momento della conservazione (MT file IdC) perché il certificato di Firma Digitale con il quale è stato sottoscritto risulta scaduto rispetto la marca temporale applicata all'IdC	Si
OKCN_VAKO50	Documento non firmato	Si
OKCN_VAKO60	Documento firmato avente firma non conforme alla Delibera n.45 del 21 maggio 2009	Si
OKCN_VAKO70	Documento firmato da un certificato rilasciato da una CA non attendibile	Si
OKCN_VAKO80	Documento conservato e non sottoscritto con Firma Digitale Valida (impronta non corrispondente al documento)	Si
OKCN_VAKO90	Documento conservato ma non valutato (formato non supportato o non riconosciuto).	Si

3. Modalità di esibizione

Per quanto riguarda la riproduzione delle copie dei documenti attenersi alle seguenti indicazioni:

- **COPIA SEMPLICE:** Riproduzione dei documenti direttamente dal gestionale di produzione
- **COPIA CONFORME:** Formulare richiesta all'RdC come definito dalla relativa procedura aziendale

4. Assistenza e comunicazioni

Per necessità di assistenza e comunicazioni relative alle tipologie documentali citate in questo documento o alla conservazione in generale si prega di fare riferimento a:

- **Dott. Riccardo Orsini** (Responsabile della Conservazione per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest) email: riccardo.orsini@uslnordovest.toscana.it
- **Edoardo Meucci** (Responsabile Esterno della Conservazione) email: edoardomeucci@meditecsrl.it

Documenti allegati:

- Accordo di Integrazione ADS-Scryba DAE Adapter Standard del 13/11/2015
- Developer's Guide - Scryba 4 DAE Adapter Interface" (prot. Medas MD-OT-14-1B0B8)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 18/08/2020 17:27:09

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063